


avaloir de toit 62 H FPO, chauffé, DN 70

Référence de l'article: 621603

GTIN: 4001636621603

Groupe de rabais: 10



Description :

avaloir de toit 62 H FPO, chauffé, DN 70

selon la norme DIN EN 1253

avec bride très large pour raccordement des membranes de toit en FPO-PP ou pare-vapeur PE

avec :

- corps d'avaloir à isolation thermique
- raccord d'écoulement vertical
- bac séparateur de feuilles

matériau :

polypropylène, stabilisé aux UV

H = avaloir de toit chauffé

raccordement direct sur 230 volts, ruban de chauffe vérifié selon VDE 0721, section 1/3.78

puissance absorbée par avaloir de toit : 15 watts

valeur de calcul pour fusible par avaloir de toit : 0,06 A

fusible recommandé par installation de toit : 16 A

R 30 - 120 équipement optionnel.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Outlet direction	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 5 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 15 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 25 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 35 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 45 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 55 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 65 mm
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,20 l/s	5,40 l/s	5,40 l/s	5,50 l/s	5,60 l/s	5,70 l/s	
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,60 l/s	5,90 l/s	8,70 l/s	12,10 l/s	14,80 l/s	15,00 l/s	
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,50 l/s	6,80 l/s	9,90 l/s	13,20 l/s	15,00 l/s	15,10 l/s	15,20 l/s

Pièces détachées :

620996 bac séparateur du gravier/de feuilles S

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222

www.dallmer.com · info@dallmer.de

Sous réserve de modifications par suite du perfectionnement technique, d'erreurs et de fautes d'impression.