


Wpust dachowy 62 FPO-PP, DN 70

Numer artykułu: 621641

GTIN: 4001636621641

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust dachowy 62 FPO-PP, DN 70

wg normy DIN EN 1253 z szerokim kołnierzem do połączenia z pokryciem dachowym z FPO-PP lub paroizolacją z PE wersja z: – korpusem wpustu izolowanym termicznie – króćcem odpływowym pionowym – łapaczem liści materiał: polipropylen, odporny na promieniowanie UV

R 30 - 120 wyposażenie opcjonalne.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Outlet direction	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,55 l/s	2,30 l/s	4,50 l/s	7,40 l/s	10,60 l/s	12,85 l/s	16,30 l/s	16,30 l/s